

AKKU MINI MILLER

Kappen Sie das Netzkabel!



Der Mini Miller ist jetzt als kabelloses, akkubetriebenes Modell verfügbar!

Ein Hochgeschwindigkeitsgerät mit hohem Drehmoment, das zum Reinigen, Entkalken und Entfernen von Wurzeln in Rohren von DN50 bis DN100 und zum Schneiden/Instandsetzen in Rohren von DN50 bis DN75 entwickelt wurde. In Verbindung mit der Picote Mini Coating-Pumpe kann der Mini Miller auch zum Brush Coating in Rohren DN50-150 eingesetzt werden.

Jetzt noch einfacher zu transportieren und zu benutzen, dank der Unabhängigkeit von Art und Erreichbarkeit von Steckdosen **(keine Adapter für Großbritannien notwendig)**.

Die 8-mm-Welle hat eine Reichweite von 16m, die mit einer Wellenverlängerung um 10m verlängert werden kann.

ANWENDUNG UND VORTEILE

- Durch das Fußsteuerungspedal mit Bedienerpräsenz können Sie beide Hände an der Welle benutzen
- Betriebsdauer:
 - Bis zu 3 Stunden mit Standardakku (*inkludiert*)
 - Bis zu 4 Stunden mit Hochleistungsakku*
- Laden Sie den Akku bequem auf - auch während des Betriebs
- Flexibel: Navigiert durch 90°-Bögen
- Hohe Geschwindigkeit/Hohes Drehmoment: 550-2200U/min (*mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung*)
- Zu den Standard-Sicherheitsmerkmalen gehören: schützendes äußeres Wellengehäuse, manuelle Kupplung, Fußsteuerungspedal mit Bedienerpräsenz und Not-Aus.
- Rollenbremse (*Standard*)
- Mini Miller+C Kamera-Upgrade verfügbar

Akku Mini Miller Technische Daten

Geeignet für folgende Rohrgrößen:	
Reinigung/Entkalkung	DN50-100
Schneiden/Instandsetzung	DN50-75
Picote Brush Coating™	DN50-150
Nutzbare Wellenlänge	16m
Wellengröße	8mm
Wellenummantelung	Verstärkt
Akku	Standard: 46,8V Li-Ion, 13,8Ah/646Wh
Ladegerät (inkludiert)	UK/US 110/125V, 15A EU 220/230V, 16A
Betriebsdauer (kontinuierlich)	Standardakku: 3h Hochleistungsakku: 4h
Geschwindigkeit	550-2200U/min (Stufenlose Geschwindigkeitsregelung)
Leistung	1,2kW
Gewicht	33kg ohne Akku
Maße	740 x 519 x 404mm
Sicherheitsfunktionen	Schützende Wellenummantelung, Steuerungspedal mit Bedienerpräsenz, manuelle Sicherheitskupplung und Not-Aus.
*Die tatsächliche Betriebsdauer kann durch die Schwierigkeit (Energieaufwand) des jeweiligen Projekts beeinflusst werden	

**Hochleistungsakku separat erhältlich*



LIFE FOR PIPES

Mehr Informationen/ Leitfäden/ Technischer Support:

- Besuchen Sie picoteinstitute.com für e-learning Kurse, Schulungsvideos, Kurzanleitungen und Handbücher
- Für weitere Informationen zu Produkten, Ersatzteilen, Montage und Bedienung, schauen Sie in das Maxi Coating Pump Handbuch oder kontaktieren Sie den Technischen Support von Picote.
- Für praxisnahe Produktschulungen betreibt Picote Schulungszentren in den USA, Großbritannien und Finnland.

PRODUKTE UND ERSATZTEILE

Picote Akku Mini Miller - Produkte und Teile	
Artikelnr.	Beschreibung
3540002817	Akku Mini Miller 230V EU
3540002817US	Akku Mini Miller 110V US
3540002817UK	Akku Mini Miller 110V UK
Ersatzteile	
9540004011	Standardakku
9540004035	Hochleistungsakku für Mini Cleaner und Mini Miller
9540004013EU	Ersatzladegerät für Mini Cleaner und Mini Miller Akkus EU
9540004013UK	Ersatzladegerät für Mini Cleaner und Mini Miller Akkus UK
9540004013US	Ersatzladegerät für Mini Cleaner und Mini Miller Akkus US
131203108517	Mini Cleaner Ersatzwelle und Gehäuse 16,5m
9311713099	Mini Cleaner Welle Federgehäuse 16,5m
900001204	Mini Cleaner Sicherheitskupplung
900001205	Silikonfeder für Mini Cleaner (Rot)
9530000045	Aufrüstsatz für Mini Cleaner / Mini Miller Griff
9540000075	Mini Rollenbremse Upgrade Paket
1350000020	Wellenschmiermittel 0,5 Liter
1350000021	Wellenschmiermittel Packung, Inhalt: 6 Flaschen

