

PICOTE MINI CLEANER

Entwickelt speziell für Installateure



Der Mini Cleaner wurde speziell für Installateure entwickelt und macht das Reinigen, Entkalken, Entfernen von Wurzeln, Fräsen/Instandsetzen und die Beschichtung in Rohren von DN32-75 einfacher als je zuvor.

Mit einer Reichweite von 16m und seiner hochflexiblen 8mm Welle ermöglicht er Arbeiten in Rohren mit kleinerem Durchmesser, sogar mit mehreren 90°-Bögen und Siphons bis DN50.

In Großbritannien und anderen Ländern ohne siphonische Toiletten kann der Mini Cleaner zur Reinigung auch durch die Toilette und in das Schachtrohr geschoben werden.

Er wird über eine Standard-Wandsteckdose mit Strom versorgt und ist daher auf nahezu jeder Baustelle einfach einsetzbar*.

ANWENDUNG UND VORTEILE

Holen Sie Aufträge, die andere nicht erledigen können: Poolleitungen, Siphons, Urinale, Toilettenabflussrohre und mehr ...

- Durch das Steuerungspedal können Sie beide Hände an der Welle benutzen
- Flexibel: Navigieren Sie 90° Bögen und 2" Siphons
- Hohe Drehzahl/Hohes Drehmoment: 500-2100 /min.
- Leichtgewicht: 26,5 kg
- Inklusive Fräs- oder Reinigungspaket
- Zu den Standard-Sicherheitsmerkmalen gehören: Schützende Wellenummantelung, Steuerungspedal mit Bedienerpräsenz, manuelle Sicherheitskupplung, FI-Schalter** und Not-Aus-Schalter.
- Mini Cleaner +C Kamera-Upgrade erhältlich.

Mini Cleaner Technische Daten

Rohrgrößenbereiche	
Reinigung / Entkalkung	DN32-75
Fräsen / Instandsetzen	DN32-75
Picote Brush Coating™	DN32-75
Nutzbare Wellenlänge	16m
Wellengröße	8mm
Wellenummantelung	Flexibel
Ausgangsleistung	1100W (US/UK) / 1200W (EU)
Drehzahl (U/min)	500-2900
Strom	UK/US: 110/120V, 15A EU: 220/230V, 16A
Gewicht	26,5kg
Maße	740 x 519 x 404mm
Sicherheitsmerkmale	Schützende Wellenummantelung, Steuerungspedal mit Bedienerpräsenz, mechanische Sicherheitskupplung, interner FI-Schalter ** und Notauschalter

*Verwendung mit einem 110V/ 16A Transformator in GB

**US -Modell



LIFE FOR PIPES

Mehr Informationen/ Leitfäden/ Technischer Support:

- Besuchen Sie picoteinstitute.com für e-learning Kurse, Schulungsvideos, Kurzanleitungen und Handbücher
- Für weitere Informationen zu Produkten, Ersatzteilen, Montage und Bedienung, schauen Sie in das Maxi Coating Pump Handbuch oder kontaktieren Sie den Technischen Support von Picote.
- Für praxisnahe Produktschulungen betreibt Picote Schulungszentren in den USA, Großbritannien und Finnland.

PRODUKTE UND ERSATZTEILE

Picote Mini Cleaner Produkte und Teile	
Artikelnr.	Beschreibung
3540000816	Mini, Cleaner 230V, mit Reinigungswerkzeug-Paket
3540000816UK	Mini Cleaner 110V UK, mit Reinigungswerkzeug-Paket
3540000816US	Mini Cleaner 110V US, mit Reinigungswerkzeug-Paket
3540000818US	Mini Cleaner 110V US, mit Fräswerkzeug-Paket
ERSATZTEILE	
131203108517	Mini Cleaner Ersatzwelle mit Ummantelung 16m
9311713099	Mini Cleaner Wellenummantelung 16,5m
900001205	Silikonfeder (Rot) Paket für Mini Cleaner (5 Stück)
9530000045	Micro/Mini Miller Griff—Upgrade-Kit
1350000020	Picote Wellenschmiermittel Flasche (0,5 Liter)
1350000021	Picote Wellenschmiermittel Paket (6 Flaschen)