

Quad-Plug®

TYPISCHE LEISTUNGSMERKMALE*

- **Druckfestigkeit (ASTM C39)**
30 min. 10.34 MPa
- **Haftfestigkeit (ASTM C882)**
28 Tage 3.45 MPa

* Die in Zoll-Pfund-Einheiten angegebenen Werte sind als Standard zu betrachten. Die im internationalen System angegebenen Werte dienen nur zur Information.

EMPFOHLEN FÜR

- Kanalisationsrohre und Schächte
- Betontanks
- Aufzugsschächte
- Zisternen
- Kellerräume
- Wände aus Beton und Mauerwerk

MERKMALE UND VORTEILE

- Stoppt sofort fließendes Wasser
- Nicht schrumpfend, dehnt sich beim Aushärten aus
- Enthält kein Calciumchlorid
- Nicht-Metallisch
- Sulfatbeständig
- Einfache Anwendung
- Kein Mischen

VERPACKUNG

Quad-Plug wird in einem 10 kg Kunststoffeimer geliefert.

ERGIEBIGKEIT

Quad-Plug ergibt etwa 0,0062 m³ pro Eimer.



Schnell härtende zementäre Fugenmasse

BESCHREIBUNG

Quad-Plug® ist eine Mischung aus Spezialzementen und Zusatzmitteln, die dafür ausgelegt sind, fließendes Wasser oder Sickerwasser in allen Arten von Beton und Mauerwerk sofort zu stoppen.

ANWENDUNGSMERKMAL

Zum Abdichten von Wasseraustritten oder Lecks

Bereiten Sie den Riss oder das Loch vor, indem Sie mit Gummihandschuhen loses Material bis zu einer Mindesttiefe und -breite von 1,9 cm herausschaben. Bringen Sie eine großzügige Menge des trockenen Quadex Quad-Plugs mit einer gleichmäßigen, schnellen Bewegung auf das offene Leck auf und halten Sie den Druck für 30 Sekunden aufrecht. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Leckage aufhört.

GEWÄHRLEISTUNG

Quadex GmbH garantiert, dass ihre Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Wenn sich ein Produkt der Quadex GmbH innerhalb eines Jahres nach dem Kauf als fehlerhaft erweist, wird das Unternehmen das Produkt nach eigenem Ermessen ersetzen oder den Kaufpreis zurückerstatten, es sei denn, dies wird durch die Projektspezifikationen und die zwischen dem Installateur und Quadex vor dem Angebot schriftlich vereinbarten Bedingungen ersetzt. Die Verpflichtung des Unternehmens ist ausschließlich auf einen solchen Ersatz oder eine solche Rückerstattung beschränkt. Es gibt keine anderen Garantien seitens der Quadex GmbH, weder ausdrücklich noch implizit. Es gibt keine Garantie, wenn Quadex-Produkte entgegen den schriftlichen Anweisungen der Quadex GmbH verwendet werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Augenkontakt oder längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Nach Gebrauch gründlich waschen. Personen, die Quad-Plug verwenden, sollten den erforderlichen Augenschutz, eine Staubmaske und Gummihandschuhe tragen. Lesen Sie alle Produkthinweise und die Technische Dokumentation.